

GROUPES DE BROYAGE HYDRAULIQUES POUR MINIPELLES (2000 ÷ 5000 Kg)



Equipés de:

TIM

- Moteurs hydrauliques:
A - bidirectionnel avec tuyau de drainage extérieur.
B - unidirectionnel sans tuyau de drainage.
- Soupape de maxi. et anticavitation.
- Rotor "Dual" (group couteaux polyvalents et group couteaux à manilles interchangeables sur le même rotor).
- Transmission directe.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Double châssis.
- Protection avant avec caoutchouc.



Interchangeables sur le même rotor

Couteaux polyvalents + droit pour buissons, arbustes, canaux, bois
Ø max cm 3
n. 32-16



Couteaux manilles + droit pour herbe, buissons
Ø max cm 2
n.32+16




Caractéristiques techniques

		TIM110
Largeur de coupe	m	1,10
Largeur hors tout	m	1,25
Poids	Kg	133
Débit huile demandé (à la vitesse de 2 Km/h.)	l/min	30 ÷ 50
Pression max	bar	200

Options

- Kit contrôle d'effort à parallélogramme pour mis à niveau (Réf. AM/L)



- Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 90 l. et prioritaire à 50 l.

- Fixation selon dessin

