

## GROUPES DE BROYAGE HYDRAULIQUES POUR TRACTOPELLES (5000 ÷ 12.000 Kg)



Equipés de:

**TIR**

Moteurs hydrauliques bidirectionnel avec tuyau de drainage extérieur.

Transmission par courroies.

Rouleau palpeur réglable en hauteur.

Double châssis.

Patins antiusure remplaçables.

Protection avant réglable avec chaînes



### Équipement rotor

Marteaux "T"  
pour: bois  
Ø max cm 8  
n. 24




La caractéristique de cette solution est qu'elle offre la possibilité aux marteaux de pivoter sur eux-mêmes, ce qui amortit les coups sur le rotor.

### Caractéristiques techniques

		TIR150
Largeur de coupe	m	1,50
Largeur hors tout	m	1,68
Poids	Kg	511
Débit huile demandé (à la vitesse de 2 Km/h.)	l/min	90 ÷ 100
Pression max	bar	220

### Options

- Kit contrôle d'effort à parallélogramme pour mis à niveau (Réf. AM/R)



- Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 150 l. et prioritaire à 90 l.
- Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 240 l. et prioritaire à 150 l.
- Soupape de maxi et anticavitation en ligne
- Fixation selon dessin

