

GROUPES DE BROYAGE HYDRAULIQUES POUR TRACTOPELLES (>12.000 Kg)



Equipés de:

TMKD

■ Moteur hydraulique bidirectionnel avec tuyau de drainage extérieur.

■ Soupape de maxi. et anticavitation.

■ Kit parallélogramme pour mis à niveau

■ Transmission monocourroie crantée.

■ Rouleau palpeur réglable en hauteur.

■ Flasques latérales du rouleau d'appui boulonnées.

■ Glissières latérales interchangeables tubulaires.

■ Protection avant avec bas-volets



Equipement rotor

■ Couteaux polyvalents + droits pour buissons, arbustes, canaux, bois
 Ø max cm 5
 n. 56+28



Caractéristiques techniques

		TMKD230
Largeur de coupe	m	2,23
Largeur hors tout	m	2,45
Poids	Kg	970
Débit huile demandé (à la vitesse de 2 Km/h.)	l/min	90 ± 100
Pression max	bar	300

Options

■ Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 150 l. et prioritaire à 90 l.

■ Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 240 l. et prioritaire à 150 l.

■ Fixation selon dessin



Kit parallélogramme pour mis à niveau de série.

