

GROUPES DE BROYAGE HYDRAULIQUES POUR TRACTOPELLES/CHARGEURS ET PELLES (5000 ÷ 12.000 Kg)



Equipés de:

TN

- Moteurs hydrauliques:
 - A - bidirectionnel avec tuyau de drainage extérieur.
 - B - unidirectionnel sans tuyau de drainage.
- Soupape de maxi. et anticavitation.
- Rotor 6 rangées
- Transmission directe.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Double châssis.
- Patins antiusure remplaçables.
- Protection avant avec chaînes et caoutchouc.



Caractéristiques techniques

		TN100	TN120
Largeur de coupe	m	1,00	1,20
Largeur hors tout	m	1,22	1,42
Poids	Kg	265	280
Débit huile demandé (à la vitesse de 2 Km/h.)	l/min	60 ÷ 100	60 ÷ 100
Pression max	bar	220	220

Interchangeables sur le même rotor

Couteaux polyvalents + droits pour buissons, arbustes, canaux, bois Ø max cm 5



TN 100 n. 28+14
TN 120 n. 36+18

Marteaux "T" pour: bois



Ø max cm 6
TN 100 n. 14
TN 120 n. 18

Rotor spécial

Marteaux tournants pour: bois




Ø max cm 8
TN 120 n. 18

La caractéristique de cette solution est qu'elle offre la possibilité aux marteaux de **pivoter sur eux-mêmes**, ce qui amortit les coups sur le rotor.

Options

- Kit contrôle d'effort à parallélogramme pour mis à niveau (Réf. AM/N)



- Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 150 l. et prioritaire à 90 l.
- Soupape pour le réglage du débit pour débit jusqu'à 240 l. et prioritaire à 150 l.
- Fixation selon dessin

