

DEBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES POUR TRACTOPELLES



Equipées de:

TST

■ Système **GRUPE FLOTTANTE**
(pour suivre les dénivellations
du terrain).

■ Sécurité hydraulique sur bras du
rotor avec accumulateur.

■ Système anti-basculement
des bras.

■ Commande électrique
progressif monolevier

■ Suspension oléopneumatique du
1er bras avec accumulateur.

■ Groupe de broyage
mod. TN100 (rotor 6 rangées).

■ Protection avant du groupe
de broyage réglable

■ Contrepoids d'équilibrage
(135 Kg)



■ Equipement rotor

■ Couteaux polyvalents +
droits pour buissons,
arbustes, canaux, bois
Ø max cm 5
n. 28+14



Caractéristiques techniques

		TST 50-100 Plus
Portée maxi horizontale	m	4,85
Portée maxi verticale	m	4,70
Extension en profondeur 45°	m	2,80
Poids	Kg	850
Débit huile demandé (à la vitesse de 2 Km/h.)	l/min	80 ÷ 120
Pression max	bar	220
Largeur de coupe	m	1,00
Angle de la tête		190°

Options

- Refroidisseur avec thermostat



Position de
transport



La géométrie des bras
permet de positionner
la débroussailleuse pour
que la vision ne soit
pas entravée quand on
effectue le déplacement.