

Equipements interchangeables pour débroussailleuses hydrauliques

Equipement de base : • Moteur hydraulique



Tailleuse de haies CS 150 pour coupe de haies Ø maxi 2 cm

* Kit attelage pour l'application aux débroussailleuses compris

Type	Largeur de coupe (m)	Lames	Application sur modèles
CS 150	1,50	Lames/section	TA 26
CS 150	1,50	Lames/section	TA 32
CS 150	1,50	Lames/section	TD 37 - TD 42
CS 150	1,50	Lames/section	TM46 - TM56 - (TP51 - TP61 attelage prise par l'arrière)
CS 150	1,50	Lames/section	TP51 - TP61 attelage prise par le dessous



Sécateur TRM 18 - TR 13 - TR 22

pour arbustes Ø maxi 5 cm (TRM 18) - Ø maxi 8 cm (TR13 - TR 22)

** Kit attelage pour l'application aux débroussailleuses non compris

Type	Largeur de coupe (m)	Lames	Application sur modèles
TRM 18	1,80	Sécateur	TP-TSE-TXV-TGA Profit
TR 13	1,30	Sécateur	TP-TSE-TGA Profit-TXV-TKZ
TR 22	2,20	Sécateur	TP-TSE-TGA Profit-TXV-TKZ

• Pour version à circuit fermé: a consulter

• Refroidisseur avec thermostat conseillé



Cureuse de fossés FF 45 - FF 60 pour l'entretien des fossés

** Kit attelage pour l'application aux débroussailleuses non compris

Type	Largeur de coupe (m)	Outils	Application sur modèles
FF 45	0,45	2 spat./2 cout.	TP
FF 45	0,45	2 spat./2 cout.	TSE-TGA Profit-TXV-TKZ
FF 60	0,60	2 spat./4 cout.	TSE-TGA Profit-TXV-TKZ



Cureuse de saignée SB45

** Kit attelage pour l'application aux débroussailleuses non compris

Type	Largeur de coupe (m)	Outils	Application sur modèles
SB 45	0,45	Couteaux	TSE-TGA Profit - TXV - TKZ



Souffleur

Attention! L'alimentation du moteur hydraulique se produit grâce aux distributeurs d'huile du tracteur; à la commande il faut préciser les caractéristiques du système hydraulique du tracteur.

** Kit attelage pour l'application aux débroussailleuses non compris

Type	Débit d'air mc/minute	Ventilateur	Aspiration	Pales
SE 31	90	Ø 300	Ø 300	7

Kit robinets pour haute pression pour débroussailleuses version à engrenages